

PROTECTOR RG

GENERAC®



GENERADORES COMERCIALES DE EMERGENCIA

CERO PROBLEMAS

GAS
con TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA



ESPECIFICACIONES

- 380 / 220 V - 50 Hz Trifásicos.
- Cabinados e insonorizados.
- Transferencia automática.
- Enfriamiento por líquido.
- Dual-Fuel: Aptos para Gas Natural o G.L.P.
- Diseño innovador y de fácil instalación.
- Apto para intemperie.

INCLUYE

- Tablero de Transferencia Automática.
- Control Electrónico de Marcha.
- Conector de gas flexible.



MADE IN U.S.A.

	RG 22 KVA	RG 27 KVA
Cilindros	4	4
Cilindrada (C.C.)	2400	2400
R.P.M.	1,500	1,500
Potencia máxima (Watts)	22 kva	25 - 27 kva
Tensión nominal (Volts)	380 / 220	380 / 220
Corriente máxima (Amp.)	32 Amp	36 - 39 Amp
Fases	3	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50	50
Factor de potencia	0,8	0,8
Peso (kg)	410	426
Consumo Lts./H a 100% carga	9 m3/h - 13 L/h	10.2 m3/h - 14.8 L/h
Largo / Ancho / Alto (cm)	158 / 98 / 77.6	158 / 98 / 77.6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VIKING GROUP